

SCHNURRER - Schachtbauprogramm

Fertigschachtunterteile nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 sind in den Nennweiten **DN 1000, DN 1200, DN 1500 und DN 2000 mm** kurzfristig lieferbar.
(DN 1000, 1200, 1500 auch nach DIN 4034 Teil 2 herstellbar)

Anschlußmöglichkeiten:

- FBS-Beton- / Stahlbetonrohr mit Steckmuffendichtung
- Steinzeugrohr (Stz)
- Kunststoffrohr (z. B. PVC-KG, Ultra-Rib)
- glasfaserverstärktes Kunststoffrohr (GFK)
- duktiles Gußrohr (GGG)

Ausführungen:

- mit / ohne Gerinne
- Gerinne wahlweise mit
 - Beton
 - Steinzeug-Halbschale
 - Kunststoffbeschichtung
 - GU-Böden (GFK-Gerinne)
- Bankethöhe wahlweise bis
 - Scheitel
 - 2/3 Rohrhöhe
 - halbe Rohrhöhe
- Bankette wahlweise mit
 - Beton
 - Steinzeug-Platten
 - Kunststoffbeschichtung
- Abwinkelungen
- Reduzierungen
- zusätzliche seittl. Einläufe
- Steigeisen (nach Angabe)
- Steigkästen (sofern erforderlich)
- Äußerem bituminösen Schutzanstrich
- HS-Zement

