

Leistungserklärung Nr. LE-SFT-02

gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 zum Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Bauproduktenverordnung (CPR=Construction Products Regulation)

Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton und Stahlbeton

und Nennweiten nicht über DN 1250, Typ 2, mit flexiblen Verbindungen

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkt-Typs:	SU-M bzw. SR-M bzw. SH-M, AP-M, UEP-M Nennweite DN 1000 und DN 1200		
2.	Verwendungszweck(e):	Schächte für den Zugang und die Luftzufuhr von Entwässerungssystemen, die für den Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberflächenwasser als Freispiegelleitungen oder gelegentlich unter geringem Überdruck verwendet werden und hauptsächlich in Gebieten mit Fahrzeug- und/oder Fußgänger-verkehr eingebaut werden		
3.	Hersteller:	Josef Schnurrer GmbH & Co. KG Hans-Striegl-Str. 16 92637 Weiden		
4.	Bevollmächtigter:	Nicht relevant		
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	4		
6. a)	Harmonisierte Norm:	EN 1917:2002 + AC:2008	Notifizierte Stelle:	Nicht relevant
6. b)	Europäisches Bewertungsdokument, Europäische Technische Bewertung, Technische Bewertungsstelle, Notifizierte Stelle:	Nicht relevant		
7.	Erklärte Leistungen des Bauprodukts nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 1917:2002 + AC:2008:			
	Wesentliche Merkmale	Leistungen		
	Einsteigöffnungen:	DN 625, DN 800, DN 1000		
	Mechanischer Widerstand:	Betondruckfestigkeit: C 40 / 50 für alle Bauteile Mindestscheiteldruckkraft: 80 kN/m für Schachtringe Vertikale Mindestscheiteldruckkraft F _v : 300 kN für Übergangs- und Abdeckbauteile und Minikonen		
	Tragfähigkeit eingebauter Steigeisen:	Widerstand gegen eine horizontale Ausziehkraft von 5 kN. zusätzlich für zweiläufige Steigeisen: Durchbiegung ≤ 5 mm unter 2 kN vertikaler Last mit einer bleibenden Durchbiegung ≤ 1 mm zusätzlich für einläufige Steigeisen: Durchbiegung ≤ 10 mm unter 2 kN vertikaler Last mit einer bleibenden Durchbiegung ≤ 2 mm		
	Wasserdichtheit:	keine Undichtigkeit der Verbindung oder des Bauteils bei mindestens 1,0 bar innerem Prüfdruck		
	Dauerhaftigkeit:	Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen		
8.	Angemessene Technische Dokumentation:	Nicht relevant		
Rechtsverbindliche Erklärung und Unterschrift: Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Alexander Schnurrer, Geschäftsführer Name und Funktion Weiden, 25.06.2021 Ort, Datum				

